

Systèmes de gaines de protection

RACCORD TYPE RQGKZE-M NOIR

5111028225



RQGKZE-M. Raccord en plastique, type rapide, droit, filetage extérieur en laiton nickelé, décharge de traction et blindage, haute étanchéité. - synthétique (PA), laiton nickelé, TPE - noir - M 25 x 1,5 Ø 28,5 - EN / IEC 61386-23 ; EN 45545-2 (HL2) ; IP68 ; IP69K -

	5111028225
Diamètre nominal	28.5 mm
Diamètre nominal en pouces	3/4 pouces
Classe de protection (IP)	IP68
Modèle	Droit
Filetage rotatif	Non
Type de construction	Filetage extérieur
Type de raccordement	Filetage
Type de filetage	Métrique
Taille du raccordement fileté	M25 x 1,5
Longueur de filetage par pouce	1.5
Matériau du filetage	Laiton
Longueur de filetage	7 mm
Longueur totale	71 mm
Matériau	Polyamide
Matériau d'étanchéité	TPE
Plus petit diamètre intérieur du tuyau	16 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau	42.8 mm
Couleur	Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui

RACCORD TYPE RQGKZE-M NOIR

	5111028225
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register	Oui
Température d'utilisation	-50 - 120 °C
Approuvé en combinaison avec conduite de protection VdTÜV/GGVSEB	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	5111028225
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113196217
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	39174000