

Beschermsslansystemen

VERBINDING TYPE RQGKZE-M ZWART OD28,5 M25x1,5

5111028225



RQGKZE-M. Kunststof connector, snel type, recht, buitenschroefdraad in vernikkelde messing, trekontlasting en afscherming, hoge afdichting. - kunststof (PA), vernikkelde messing, TPE - zwart - M 25 x 1,5 Ø 28,5 - EN / IEC 61386-23 ; EN 45545-2 (HL2) ; IP68 ; IP69K - 39174000 -

	5111028225
Nominale diameter	28.5 mm
Nominale grootte (duim)	3/4"
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwvorm	Buitendraad
Verbindingswijze	Draad
Type schroefdraad	Metrisch
Draadaansluitmaat	M25x1,5
Schroefdraadgangen per inch	1.5
Schroefdraadmateriaal	Messing
Schroefdraadlengte	7 mm
Totale lengte	71 mm
Materiaal	Polyamide
Materiaal afdichting	TPE
Kleinste binnendiameter	16 mm
Max. buitendiameter slang	42.8 mm
Kleur	Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR	Ja
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja

VERBINDING TYPE RQGKZE-M ZWART OD28,5 M25x1,5

	5111028225
Insteltemperatuur	-50 - 120 °C
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang VdTÜV/GGVSEB	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	5111028225
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113196217
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	39174000