

SERRE-CABLE POUR CABLE B-LOCK

- Les serres-câbles B-Lock sont préconisés pour des suspensions de charge statiques
- Spécifications du serre-câble
- Déverrouillage sans clé
- Utilisable pour câble Ø 1,5 et 2,5mm
- Charge de travail 35 kg pour Ø 1,5 mm
- Charge de travail 70 kg pour Ø 2,5 mm
- Coefficient de sécurité 4:1
- PV d'essai Apave

KABELKLEM VOOR V B-LOCK

- B-Lock-kabelbinders worden aanbevolen voor ophangingen met statische belasting
- Kabelklem specificaties
- Sleutelloze ontgrendeling
- Geschikt voor kabel Ø 1,5 en 2,5mm
- Werkbelasting voor 35 kg Ø 1,5 mm
- Werkbelasting voor 70 kg Ø 2,5 mm
- Veiligheidsfactor 4: 1
- PV-test Apave



Réf. Ref.	Description	Omschrijving	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
BL1525B50	Boîte de 50 B-block pour câbles 1,5 à 2,5 mm	Doos 50 B-blok voor kabels 1,5 tot 2,5 mm	32 x 17 mm	1
BL1525B100	Boîte de 100 B-block pour câbles 1,5 à 2,5 mm	Doos 100 B-blok voor kabels 1,5 tot 2,5 mm	32 x 17 mm	1

BOBINE DE CABLE EN ACIER B-LOCK

- Spécifications du câble
- Câble galvanisé selon norme EN 1024:2004 3,1
- Âme acier de construction 7x7
- Câble Ø 1,5 mm MBL 1,46 kN, résistance 1770 N/mm²
- Câble Ø 2,5 mm MBL 4,57 kN, résistance 1960 N/mm²

KABELHASPEL STEEL B-LOCK

- Kabel specificaties
- Gegalvaniseerd draad volgens EN 1024: 2004 3,1
- Bouw stalen kern 7x7
- Kabel Ø 1,5 mm MBL 1,46 kN weerstand 1770 N/mm²
- Kabel Ø 2,5 mm MBL 4,57 kN weerstand 1960 N/mm²



Réf. Ref.	Description	Omschrijving	Emb. Verp.
BL1550	Bobine de 50 m de câble acier Ø 1,5 mm	Kabelhaspel 50 m staalkabel Ø 1,5 mm	1
BL15100	Bobine de 100 m de câble acier Ø 1,5 mm	Kabelhaspel 100 m staalkabel Ø 1,5 mm	1
BL15150	Bobine de 150 m de câble acier Ø 1,5 mm	Kabelhaspel 150 m staalkabel Ø 1,5 mm	1
BL2550	Bobine de 50 m de câble acier Ø 2,5 mm	Kabelhaspel 50 m staalkabel Ø 2,5 mm	1
BL25100	Bobine de 100 m de câble acier Ø 2,5 mm	Kabelhaspel 100 m staalkabel Ø 2,5 mm	1
BL25150	Bobine de 150 m de câble acier Ø 2,5 mm	Kabelhaspel 150 m staalkabel Ø 2,5 mm	1