

# Elektrisch installatie-, isolatie- en verbindingsmateriaal

## Stootverbinder standaard vertind 6 mm<sup>2</sup>

291058


**haupa**®

Stootverbinder standaard vertind 6 mm<sup>2</sup>

|                                              | 291058                |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale doorsnede                           | 6 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Uitvoering                                   | Normale uitvoering    |
| Hulsvorm                                     | Lang                  |
| Geschikt voor massieve geleider              | Nee                   |
| Geschikt voor meerdraads geleider            | Ja                    |
| Geschikt voor fijnradige geleiders           | Nee                   |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                   |
| Geschikt voor lakdraad                       | Nee                   |
| Geschikt voor ronde geleider                 | Ja                    |
| Geschikt voor vlakke geleider                | Nee                   |
| Materiaal                                    | Koper                 |
| Isolatie                                     | Zonder                |
| Spanningsreeks                               | Tot 10 kV             |
| Verbindingswijze                             | Stapelconnector       |
| Aantal aftakkingen                           | 2                     |
| Voor trekvaste verbindingen                  | Nee                   |
| Oliestop/tussenstuk                          | Nee                   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | HAUPA         |
| Art. N°        | 291058        |
| Verkoopeenheid | pc            |
| EAN PCE        | HUUU000000733 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 4011923093358 |
| EAN QTY C01    | 100           |
| Intrastat-code | 85369010      |