

## Elektrisch installatie-, isolatie- en verbindingsmateriaal

### PERSVERBINDER 25mm<sup>2</sup>

291102

**haupa**®

#### PERSVERBINDER 25mm<sup>2</sup>

|                                              | 291102                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Nominale doorsnede                           | 25 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Uitvoering                                   | DIN-uitvoering          |
| Hulsvorm                                     | Kort                    |
| Geschikt voor massieve geleider              | Nee                     |
| Geschikt voor meerdraads geleider            | Ja                      |
| Geschikt voor fijnradige geleiders           | Nee                     |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                     |
| Geschikt voor lakdraad                       | Nee                     |
| Geschikt voor ronde geleider                 | Ja                      |
| Geschikt voor vlakke geleider                | Nee                     |
| Materiaal                                    | Koper                   |
| Isolatie                                     | Zonder                  |
| Spanningsreeks                               | Tot 10 kV               |
| Verbindingswijze                             | Parallelconnector       |
| Aantal aftakkingen                           | 2                       |
| Voor trekvaste verbindingen                  | Nee                     |
| Oliestop/tussenstuk                          | Nee                     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | HAUPA         |
| Art. N°        | 291102        |
| Verkoopeenheid | pc            |
| EAN PCE        | HUUU000000745 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 4011923093587 |
| EAN QTY C01    | 100           |
| Intrastat-code | 85369010      |