


LAMPO C/SENSORE



Proiettore LED integrato nero con sensore orientabile
 Corpo in pressofusione di alluminio
 Diffusore in vetro trasparente e driver integrato

Black LED Floodlight with adjustable sensor
 Die-cast aluminium body
 Transparent glass diffuser
 Built-in driver



ACCESSORI
 ACCESSORIES

11074 Picchetto nero/Black spike
 11075 Picchetto bianco/White spike



CODICE / CODE	41224	41225	41226	41227
BEAM	120°	120°	120°	120°
COLORE / COLOUR	nero/black	nero/black	nero/black	nero/black
COLORE LUCE / COLOR T	4000K	4000K	4000K	4000K
LUMEN	830	1700	2500	4130
CRI	>80	>80	>80	>80
WATT	10W	20W	30W	50W
PF	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
SUPPLY	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz
KG	0.248	0.418	0.608	0.799
PCS	40	40	20	20
DIMENSIONI / DIMENSIONS				
a	100	150	192	225
b	80	107	136	160
c	12.5	14.8	15	16.6

CODICE / CODE	41228	41229	41230	41231
BEAM	120°	120°	120°	120°
COLORE / COLOUR	nero/black	nero/black	nero/black	nero/black
COLORE LUCE / COLOR T	6000K	6000K	6000K	6000K
LUMEN	850	1720	2700	4500
CRI	>80	>80	>80	>80
WATT	10W	20W	30W	50W
PF	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
SUPPLY	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz
KG	0.248	0.418	0.608	0.799
PCS	40	40	20	20
DIMENSIONI / DIMENSIONS				
a	100	150	192	225
b	80	107	136	160
c	12.5	14.8	15	16.6

CODICE / CODE	41232	41233	41234	41235
BEAM	120°	120°	120°	120°
COLORE / COLOUR	bianco/white	bianco/white	bianco/white	bianco/white
COLORE LUCE / COLOR T	4000K	4000K	4000K	4000K
LUMEN	830	1700	2500	4130
CRI	>80	>80	>80	>80
WATT	10W	20W	30W	50W
PF	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
SUPPLY	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz
KG	0.248	0.418	0.608	0.799
PCS	40	40	20	20
DIMENSIONI / DIMENSIONS				
a	100	150	192	225
b	80	107	136	160
c	12.5	14.8	15	16.6

CODICE / CODE	41236	41237	41238	41239
BEAM	120°	120°	120°	120°
COLORE / COLOUR	bianco/white	bianco/white	bianco/white	bianco/white
COLORE LUCE / COLOR T	6000K	6000K	6000K	6000K
LUMEN	850	1720	2700	4500
CRI	>80	>80	>80	>80
WATT	10W	20W	30W	50W
PF	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
SUPPLY	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz
KG	0.248	0.418	0.608	0.799
PCS	40	40	20	20
DIMENSIONI / DIMENSIONS				
a	100	150	192	225
b	80	107	136	160
c	12.5	14.8	15	16.6