



Gummikupplung bel./franz System, Rand- und Mittenschutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz und Deckel, IP 44 . Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5. Betriebstemperatur: -40°C bis + 70°C

Rubber made outlet bel./french system with 2 protective contact systems, with shutter and lid, IP 44 protection. Working temperature: -40°C up to +70°C.

Typ: <i>Type:</i>	0.452D/Gu/T/B
Nennspannung: <i>Rated voltage:</i>	AC 250 V
Nennstrom: <i>Rated current:</i>	16 A
Bauart: <i>According to:</i>	IEC60884-1+CEE7,Normblatt V
Schutzart: <i>IP-Code</i>	IP 44
Anschlüsse: <i>Type of Terminals:</i>	Schraubklemmen <i>Screw terminals</i>
Kontakte: <i>Material of Terminals:</i>	CuZn 37
Kontaktträger: <i>Carrying parts:</i>	Polyamid <i>Thermoplastic Material</i>
Gehäuse: <i>Cover:</i>	SBR <i>Styrol butadien rubber</i>
Approbationen: <i>Certified by:</i>	Statement of Conformity, VDE
Anmerkung: <i>Annotation:</i>	Mit erhöhtem Berührungsschutz With Shutter
RoHs Konformität: <i>RoHs Compliance:</i>	Ja Yes
Ce Kennzeichnung: <i>Ce Marking:</i>	Nein no
Altgeräte richtlinie: <i>WEEE</i>	Nicht anwendbar Not applicable