



RACCORD LUSTRE 2 POLES

- Raccord: en porcelaine
- Insert: nicklé
- Vis: acier galvanisé
- Température boîtier: 800°C
- Température insert: 350°C
- CE - RoHS
- EN 60998-1:1993 / 60998-2-1

LUSTERKLEM 2 POLIG

- Behuizing: in porselein
- Binnenwerk: vernikkeld messing
- Schroeven: verzinkt staal
- Temperatuur behuizing: 800°C
- Temperatuur binnenwerk: 350°C
- CE - RoHS
- EN 60998-1:1993 / 60998-2-1

| Réf. Ref. | Réf. fournisseur Ref. leverancier | Type Type | Sections mm ² Doorsnede mm ² | Courant secteur Net stroom | Tension Spanning | Emb. Verp. |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| HU305002 | 4 mm ² - 2P | 450 V | 4 mm ² - 2P | 5 ~ 32 A | 450 V | 25 |
| HU305004 | 10 mm ² - 2P | 450 V | 10 mm ² - 2P | 15 ~ 57 A | 450 V | 20 |
| HU305006 | 16 mm ² - 2P | 450 V | 16 mm ² - 2P | 30 ~ 76 A | 450 V | 20 |

