CONNECTEUR UNIVERSEL SDKF

- Boîtier transparent
- Introduction directe sans devoir utiliser le levier
- Pour section de 0,2 mm2 à 2,5 mm2
- Pour câbles rigides et multibrins
- Combinaison de plusieurs sections possible
- Grande résistance à la traction
- Connections des câbles rigides sans utilisation du levier
- Fenêtre d'inspection
- Tension nominale 450V
- Température max. T85
- Dénudage 9-10 mm

UNIVERSELE CONNECTOR SDKF

- Voor secties van 0,2 mm2 tot 2,5 mm2
- Zowel voor éénaderige als flexibele kabel
- Kombinatie van verschillende secies mogelijk
- Grote trek weerstand
- Aansluiting éénaderige leidingen kan zonder gebruik van hendel
- Zichtraampje voor inspectie
- Nominale spanning 450V
- Max. temperatuur T85
- Afstriplengte 9-10 mm

Réf. Ref.	Description	Omschrijving	Couleur Kleur	Emb. Verp.
SDKF2TR-AN	2 terminaux	2 terminals	Transparent	20 x 100
SDKF3TR-AN	3 terminaux	3 terminals	Transparent	20 x 75
SDKF5TR-AN	5 terminaux	5 terminals	Transparent	20 x 50