

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura \varnothing 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: $-25^\circ/45^\circ$

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: $-25^\circ/45^\circ$

ECO LED 2835 IP65_9.6W



LED 2835 IP67

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21980/24	3000°K	120	912	24	9.6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21981/24	4000°K	120	960	24	9.6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5= vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 = see pages 151-159.

L80B10 

