

Lampes

PRO-TUBOLED T5 AC 150cm 3000K 25W G5

MC21609



PRO-TUBOLED T5 AC 150cm 3000K 25W G5

	MC21609
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	155 - 155 mA
Facteur de puissance cos phi	0.7
Puissance de la lampe	25 - 25 W
Type de tension	CA
Adapté à un ballast électronique	Non
Convient pour ballast magnétique	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
Matériau de l'ampoule	Verre
Finition verre/couvercle	Opale
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Socle	G5
Couleur	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Couleur du boîtier	Blanc
Angle de rayonnement	160 - 160 °
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Régulable	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimmable via Bluetooth	Non
Dimmable via Wi-Fi	Non
Diamètre	16 mm
Longueur	1500 mm
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015	E
Désignation de lampe	T5
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures	25 kWh
Durée de vie nominale moyenne	40000 h
Commande à distance possible	Non

PRO-TUBOLED T5 AC 150cm 3000K 25W G5

	MC21609
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21609
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878216096
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85308000