

Luminaires

STRIPLED_14,4W/mt 24V DC 4000K IP20 5mt

MC21945/24



STRIPLED_14,4W/mt 24V DC 4000K IP20 5mt

	MC21945/24
Modèle	Bande
Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance de la lampe par mètre	14.4 W
Sensibilité par mètre	1230 lm
Type de tension	CC
Tension de lampe	24 - 24 V
Angle de rayonnement	120 °
Adapté à un variateur	Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25° C (tq)	95 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP)	IP20
Puissance du système	5.75 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Réglage des lumens	Continu
Largeur	8 mm
Hauteur/profondeur	1.4 mm
Longueur totale	5 m

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21945/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878219455
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054131