

Luminaire

PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000KIP20 5mt

MC21949/24



PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000KIP20 5mt

	MC21949/24
Modèle	Bande
Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance de la lampe par mètre	14.4 W
Sensibilité par mètre	690 lm
Type de tension	CC
Type d'alimentation électrique	Autre
Tension de lampe	24 - 24 V
Angle de rayonnement	120 °
Adapté à un variateur	Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25 °C (tq)	96 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP)	IP20
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	60-69
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Continu
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	8 mm
Hauteur/profondeur	1.4 mm
Longueur totale	5 m

PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000KIP20 5mt

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21949/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878219493
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054131