

Verlichtingsarmaturen

PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000K IP20 5mtIP20
5mt

MC21949/24



PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000K IP20 5mtIP20 5mt

	MC21949/24
Uitvoering	Band
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen per meter	14.4 W
Lichtstroom per meter	690 lm
Spanningstype	DC
Type voedingsspanning	Overig
Lampspanning	24 - 24 V
Stralingshoek	120 °
Geschikt voor dimmer	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	96 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	60-69 (klasse 2B)
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	8 mm
Hoogte/diepte	1.4 mm
Totale lengte	5 m

PRO-STRIPLED_14,4W/mt CRI9024V DC 3000K IP20 5mtIP20 5mt

Merk	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21949/24
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8012878219493
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054131