

Verlichtingsarmaturen

PRO-STRIPLED_19,2W/mt 24V DC 3000K IP20 5mt CRI805mt CRI80

MC21958/24



PRO-STRIPLED_19,2W/mt 24V DC 3000K IP20 5mt CRI805mt CRI80

	MC21958/24
Uitvoering	Band
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen per meter	19.2 W
Lichtstroom per meter	537.6 lm
Spanningstype	DC
Type voedingsspanning	Netvoeding
Lampspanning	24 - 24 V
Stralingshoek	120 °
Geschikt voor dimmer	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 ° C omgeving (tq)	96 %
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Breedte	10 mm
Hoogte/diepte	1 mm
Totale lengte	5 m

Merk	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21958/24
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8012878219585
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054131