

Luminaire

PRO-STRIPLED_26,88W/mt 24V DC 3000K IP20 5mt CRI80

MC21960/24



PRO-STRIPLED_26,88W/mt 24V DC 3000K IP20 5mt CRI80

	MC21960/24
Modèle	Bande
Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance de la lampe par mètre	26.88 W
Sensibilité par mètre	224 lm
Type de tension	CC
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur
Tension de lampe	24 - 24 V
Angle de rayonnement	120 °
Adapté à un variateur	Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	E
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25 °C (tq)	96 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP)	IP20
Puissance du système	13.4 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Largeur	10 mm
Hauteur/profondeur	1 mm
Longueur totale	5 m

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21960/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878219608
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054131