

Luminaire

PRO-STRIPLED_4,32W/mt 24V CC 3000K IP6725mt. CRI80

MC21974/24



PRO-STRIPLED_4,32W/mt 24V CC 3000K IP6725mt. CRI80

	MC21974/24
Modèle	Bande
Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance de la lampe par mètre	4.32 W
Sensibilité par mètre	432 lm
Type de tension	CC
Type d'alimentation électrique	Autre
Tension de lampe	24 - 24 V
Angle de rayonnement	115 °
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Adapté à un variateur	Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25° C (tq)	96 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 ° C (tq)	10 %
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	8 mm
Hauteur/profondeur	1.2 mm
Longueur totale	5 m

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21974/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878219745
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8012878219745
Code Intrastat	85395200