

Verlichtingsarmaturen

PRO-STRIPLED_4,32W/mt 24V CC 3000K IP67 25mt. CRI8025mt. MC21974/24 CRI80



PRO-STRIPLED_4,32W/mt 24V CC 3000K IP67 25mt. CRI8025mt. CRI80

	MC21974/24
Uitvoering	Band
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen per meter	4.32 W
Lichtstroom per meter	432 lm
Spanningstype	DC
Type voedingsspanning	Overig
Lampspanning	24 - 24 V
Stralingshoek	115 °
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Geschikt voor dimmer	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	96 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	8 mm
Hoogte/diepte	1.2 mm
Totale lengte	5 m

Merk	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21974/24
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8012878219745
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8012878219745
Intrastat-code	85395200