

Luminaire

STRIPLED 9,6W/M 24V DC 3000K IP65 5M

MC21980/24



STRIPLED 9,6W/M 24V DC 3000K IP65 5M

	MC21980/24
Modèle	Bande
Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance de la lampe par mètre	9.6 W
Sensibilité par mètre	95.8 lm
Efficacité lumineuse	99.79 lm/W
Type de tension	CC
Tension de lampe	24 - 24 V
Angle de rayonnement	120 °
Adapté à un variateur	Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25° C (tq)	95 %
Classe de protection (IP)	IP65
Puissance du système	4.8 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 3000 K
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Continu
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	8 mm
Hauteur/profondeur	1.4 mm
Longueur totale	5 m

Marque	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21980/24
Unité de vente	pc
EAN PCE	8012878219806
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85395200