

Verlichtingsarmaturen

STRIPLED 9,6W/M 24V DC 3000K IP65 5M

MC21980/24



STRIPLED 9,6W/M 24V DC 3000K IP65 5M

	MC21980/24
Uitvoering	Band
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen per meter	9.6 W
Lichtstroom per meter	95.8 lm
Armaturefficiëntie	99.79 lm/W
Spanningstype	DC
Lampspanning	24 - 24 V
Stralingshoek	120 °
Geschikt voor dimmer	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	95 %
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Systeemvermogen, systeemprestaties	4.8 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	8 mm
Hoogte/diepte	1.4 mm
Totale lengte	5 m

Merk	MARINO CRISTAL
Art. N°	MC21980/24
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8012878219806
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85395200