

Elektrisch installatie-, isolatie- en verbindingsmateriaal

RECHTHOEKIGE DOOS 305x225x125 IP65

M012APL


RECHTHOEKIGE DOOS 305x225x125 IP65

	M012APL
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	37 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	0
Achterinvoer	Nee
Lengte	300 mm
Breedte	220 mm
Diepte	120 mm
Aantal meegeleverde kabelwartels	0
Aansluitbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Trekontlasting	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering deksel, paneel	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie	Nee

RECHTHOEKIGE DOOS 305x225x125 IP65

	M012APL
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Insteltemperatuur	-25 - 60 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	MARLANVIL
Art. N°	M012APL
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	8017521111353
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8017521101033
EAN QTY C01	7
Intrastat-code	85369095