



Spijkerclips

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 2,75 tot en met 22 mm
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Verbeterd ontwerp voor de spijkerclip 16/19, meer flexibiliteit en meer stabiliteit
- ✓ Vernieuwd ontwerp tot 30% sterker

Grijs

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421311	SP 2,75/4 G	Grijs	2,75 - 4 mm	100 st.
421312	SP 5/7 G	Grijs	5 - 7 mm	100 st.
421313	SP 8/10 G	Grijs	8 - 10 mm	100 st.
421314	SP 11/15 G	Grijs	11 - 15 mm	100 st.
421315	SP 16/19 G	Grijs	16 - 19 mm	100 st.
421316	SP 19/22 G	Grijs	19 - 22 mm	100 st.

Crème

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421325	SP 16/19 C	Crème	16 - 19 mm	100 st.
421326	SP 19/22 C	Crème	19 - 22 mm	100 st.

Wit

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421301	SP 2,75/4 W	Wit	2,75 - 4 mm	100 st.
421302	SP 5/7 W	Wit	5 - 7 mm	100 st.
421502	PS 5/6 W	Wit	5 - 6 mm	100 st.
421303	SP 8/10 W	Wit	8 - 10 mm	100 st.
421304	SP 11/15 W	Wit	11 - 15 mm	100 st.

Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Buisdiameter	VPE
421305	SP 16/19 T	Transparant	16 - 19 mm	100 st.
421306	SP 19/22 T	Transparant	19 - 22 mm	100 st.