

### Bundelbanden met stalen lip

Voor de veeleisende gebruiker is er de BPAS met stalen lip. De S staat voor sterk, staal en solide. Met maar liefst 30% meer trekkracht dan andere merken met stalen lip.



- ✓ Verpakt in handige hersluitbare verpakking
- ✓ Voorzien van een RVS [klasse A4] vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand
- ✓ Door bredere stalen lip meer dan 30% sterker dan andere merken
- ✓ Materiaal: nylon [PA6.6] vlamdovend UL V2klasse
- ✓ Zwarte uitvoering UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -20°C
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten

#### Zwart

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
453214	BPA S 100/2,5 Z -	Zwart	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	100 st.
453215	BPA S 100/2,5 Z -	Zwart	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	1000 st.
453228	BPA S 140/3,5 Z -	Zwart	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453229	BPA S 140/3,5 Z -	Zwart	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453250	BPA S 186/4,5 Z -	Zwart	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453251	BPA S 186/4,5 Z -	Zwart	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453256	BPA S 200/3,5 Z -	Zwart	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453257	BPA S 200/3,5 Z -	Zwart	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453270	BPA S 290/4,5 Z -	Zwart	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453271	BPA S 290/4,5 Z -	Zwart	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453284	BPA S 360/4,5 Z -	Zwart	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453285	BPA S 360/4,5 Z -	Zwart	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453298	BPA S 360/7,5 Z -	Zwart	360 mm	7,5 mm	800 N / 80 KG	100 st.

#### Transparant

art. nr.	Type	Kleur	Lengte	Breedte	Breeksterkte	VPE
453114	BPA S 100/2,5 T -	Transparant	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	100 st.
453115	BPA S 100/2,5 T -	Transparant	100 mm	2,5 mm	180 N / 18 KG	1000 st.
453128	BPA S 140/3,5 T -	Transparant	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453129	BPA S 140/3,5 T -	Transparant	140 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453150	BPA S 186/4,5 T -	Transparant	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453151	BPA S 186/4,5 T -	Transparant	186 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453156	BPA S 200/3,5 T -	Transparant	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	100 st.
453157	BPA S 200/3,5 T -	Transparant	200 mm	3,5 mm	280 N / 28 KG	1000 st.
453170	BPA S 290/4,5 T -	Transparant	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453171	BPA S 290/4,5 T -	Transparant	290 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453184	BPA S 360/4,5 T -	Transparant	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	100 st.
453185	BPA S 360/4,5 T -	Transparant	360 mm	4,5 mm	400 N / 40 KG	1000 st.
453198	BPA S 360/7,5 T -	Transparant	360 mm	7,5 mm	800 N / 80 KG	100 st.