

Robuuste kabelhaspel met metalen beugel

Kabel H07RN-F 3G2,5

Thermische beveiliging en kinderbeveiliging

4 stopcontacten

Slagvaste behuizing

Vermogen maximaal afgerold = 3600W

Vermogen maximaal opgerold = 1200W

Enrouleur solide avec support en métal

Câble H07RN-F 3G2,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

4 prises

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Puissance max déroulé = 3600W

Puissance max enroulé = 1200W



Referentie / Référence	Omschrijving / Description
MFR253G25	25m, IP44, H07RN-F, 3G2.5, 16A, 250V, 3600W
MFR403G25	40m, IP44, H07RN-F, 3G2.5, 16A, 250V, 3600W

VERDEELD DOOR:

DISTRIBUÉ PAR:

HUPPERTZ
since 1922

Standaard kabelhaspel met metalen beugel

Kabel H05VV-F 3G1,5

Thermische beveiliging en kinderbeveiliging

4 stopcontacten

Slagvaste behuizing

Vermogen maximaal afgerold = 3000W

Vermogen maximaal opgerold = 1000W

Enrouleur solide avec support en métal

Câble H05VV-F 3G1,5

Disjoncteur thermique et sécurité des enfants

4 prises

Boîtier en matière plastique résistante aux chocs

Puissance max déroulé = 3000W

Puissance max enroulé = 1000W



Referentie / Référence	Omschrijving / Description
MFR25VV3G15	25m, IP20, H05VV-F, 3G1.5, 16A, 250V, 3000W
MFR40VV3G15	40m, IP20, H05VV-F, 3G1.5, 16A, 250V, 3000W