DP S 1200/840 PS SR THRW IP66



REFERENCE
RADAPA5109

MARQUE
Radium

EAN
4003556015395

MOQ
1

IP66 IK08

DESCRIPTION

Ce luminaire LED fournit un flux lumineux de 5 100 lm pour une puissance système de 34 W, avec une lumière blanche de 4 000 K et une efficacité de 150 lm/W. Sa protection IP66 et sa résistance aux chocs IK08 sont complétées par un raccordement sur bornes enfichables et un câblage traversant. Sa durée de vie L70/B50 atteint 75 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Avec source lumineuse	Oui
Matériau	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	146 - 226 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	75000 h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Classe de protection (IP)	IP66
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK08
Avec détecteur de mouvement	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	750 °C - 30 s
Avec capteur de lumière	Non
Puissance du système	34 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	5100 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	71 mm
Hauteur/profondeur	67 mm
Longueur	1258 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	9