DP S 1200/840 PS SR THRW IP66



REFERENTIE
RADAPA5109

MERK
Radium

EAN
4003556015395

MOQ
1

IP66 IK08

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur levert een lichtstroom van 5.100 lm bij een systeemvermogen van 34 W, met wit licht van 4.000 K en een lichtopbrengst van 150 lm/W. De IP66-bescherming en IK08-slagvastheid worden aangevuld met insteekklemmen en doorvoerbedrading. De L70/B50-levensduur bedraagt 75.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC000109 - Lichtbalk

Met lichtbron	Ja
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	146 - 226 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	75000 h

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC000109 - Lichtbalk

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK08
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 sec.
Met lichtsensor	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	34 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5100 lm
Armatuurefficiëntie	150 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	71 mm
Hoogte/diepte	67 mm
Lengte	1258 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	9