DP S 1500/840 PS SR THRW IP66



REFERENCE
RADAPA5110

MARQUE
Radium

EAN
4003556415409

MOQ
1

IP66 IK08

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de 50 W fournit un flux lumineux de 7 500 lm avec une lumière blanche de 4 000 K et une efficacité de 150 lm/W. Sa protection IP66 et sa résistance aux chocs IK08 conviennent aux installations nécessitant une protection renforcée. Le câblage traversant facilite le raccordement en série, tandis que la durée de vie nominale de la LED atteint 75 000 h (L70/B50 à 25 °C).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	168 - 222 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	75000 h
Classe de protection (IP)	IP66
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK08
Avec panier de protection pour lampe	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	750 °C - 30 s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Avec capteur de lumière	Non
Puissance du système	50 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	7500 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	71 mm
Hauteur/profondeur	67 mm
Longueur	1558 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	9