DP S 1500/840 PS SR THRW IP66



REFERENTIE
RADAPA5110

MERK
Radium

EAN
4003556415409

MOQ
1

IP66 IK08

OMSCHRIJVING

Dit ledarmatuur van 50 W levert 7.500 lm met een witte lichtkleur van 4.000 K en een lichtopbrengst van 150 lm/W. De IP66-bescherming en IK08-slagvastheid bieden extra bescherming in veeleisende installaties. De doorvoerbedrading vereenvoudigt het doorverbinden; de nominale levensduur van de led bedraagt 75.000 uur (L70/B50 bij 25 °C).

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC000109 - Lichtbalk

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	168 - 222 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC000109 - Lichtbalk

Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	75000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK08
Met lampbeschermkorf	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 sec.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC000109 - Lichtbalk

Met lichtsensor	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	50 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7500 lm
Armatuurefficiëntie	150 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	71 mm
Hoogte/diepte	67 mm
Lengte	1558 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	9