DP S 1200/865 PS SR THRW IP66



REFERENCE
RADAPA5111

MARQUE
Radium

EAN
4003556415416

MOQ
1

IP66 IK08

DESCRIPTION

Ce luminaire LED associe un flux de 5 100 lm à une puissance de 34 W, avec une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Sa lumière blanche froide de 6 500 K offre un éclairage franc, tandis que les indices IP66 et IK08 attestent de sa protection contre la poussière et les jets d'eau ainsi que de sa résistance aux chocs. Adapté au câblage traversant, il présente une durée de vie nominale L70/B50 de 75 000 h à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	146 - 226 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	75000 h
Classe de protection (IP)	IP66
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK08
Avec détecteur de mouvement	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	750 °C - 30 s
Avec capteur de lumière	Non
Puissance du système	34 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	5100 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	71 mm
Hauteur/profondeur	67 mm
Longueur	1258 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher