DP S 1500/865 PS SR THRW IP66



REFERENCE
RADAPA5112

MARQUE
Radium

EAN
4003556415423

MOQ
1

IP66 IK08

DESCRIPTION

Pour un éclairage puissant et efficace, ce luminaire LED fournit 7 500 lm avec une puissance système de 50 W et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Il diffuse une lumière blanche de 6 500 K. Ses indices IP66 et IK08 caractérisent sa protection contre la pénétration et sa résistance aux chocs. Adapté au câblage traversant, il intègre une source LED non remplaçable et n'est pas dimmable. Sa durée de vie L70/B50 est de 75 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	168 - 222 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC000109 - Réglette fluorescente

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	75000 h
Classe de protection (IP)	IP66
classe de protection selon IEC 61140	II
Résistance aux chocs	IK08
Système d'alimentation de secours	Sans
Avec détecteur de mouvement	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	750 °C - 30 s
Avec capteur de lumière	Non
Puissance du système	50 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	7500 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur	71 mm
Hauteur/profondeur	67 mm
Longueur	1558 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Type de raccordement	Borne à ficher