DP S 1500/865 PS SR THRW IP66



REFERENTIE
RADAPA5112

MERK
Radium

EAN
4003556415423

MOQ
1

IP66 IK08

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur biedt krachtige en efficiënte verlichting met 7.500 lm bij een systeemvermogen van 50 W en een lichtopbrengst van 150 lm/W. Ze verspreidt wit licht met een kleurtemperatuur van 6.500 K. De IP66- en IK08-classificaties geven de beschermingsgraad en slagvastheid aan. De armatuur is geschikt voor doorvoerbedrading, heeft een niet-vervangbare ledlichtbron en is niet dimbaar. De levensduur L70/B50 bedraagt 75.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC000109 - Lichtbalk

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	168 - 222 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC000109 - Lichtbalk

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	75000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK08
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Met bewegingssensor	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 sec.
Met lichtsensor	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	50 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7500 lm
Armatuurefficiëntie	150 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	71 mm
Hoogte/diepte	67 mm
Lengte	1558 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Steekklem