DL E 195-205 22.0W/830 IP54



REFERENCE
RADLEA5104

MARQUE
Radium

EAN
4003556015340

MOQ
1

IP54 IK03

DESCRIPTION

Conçu pour l'éclairage des plafonds, ce luminaire LED RADIUM fournit 2 250 lm pour une puissance de 22 W et une efficacité lumineuse de 102 lm/W. Sa lumière blanche à 3 000 K et son faisceau très large, supérieur à 80°, offrent une répartition lumineuse symétrique. Adapté au montage encastré ou en saillie, il convient aux découpes de 195 à 205 mm. Il présente une protection IP54 en face avant et IP40 à l'arrière, ainsi qu'une durée de vie L70/B50 de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Type de tension	CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	171 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	EC001744_EF017556_EV006415
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	22 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2250 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	102 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	223 mm
Largeur	223 mm
Hauteur/profondeur	30 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Diamètre externe	223 mm
Longueur d'encastrement	195 - 205 mm
Diamètre intégré	195 - 205 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	45
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	71
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	30

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	24