DL E 195-205 22.0W/830 IP54



REFERENTIE
RADLEA5104

MERK
Radium

EAN
4003556015340

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze RADIUM LED-plafondarmatuur levert 2.250 lm bij een vermogen van 22 W en een lichtefficiëntie van 102 lm/W. Het witte licht van 3.000 K en de zeer brede lichtbundel van meer dan 80° zorgen voor een symmetrische lichtverdeling. De armatuur is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage en past in uitsparingen van 195 tot 205 mm. Ze heeft IP54-bescherming aan de voorzijde en IP40 aan de achterzijde, met een L70/B50-levensduur van 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	171 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	22 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2250 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	102 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	223 mm
Breedte	223 mm
Hoogte/diepte	30 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Buitendiameter	223 mm
Inbouwlengte	195 - 205 mm
Inbouwdiameter	195 - 205 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	71
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	24