DL E 195-205 22.0W/840 IP54



REFERENCE
RADLEA5108

MARQUE
Radium

EAN
4003556415386

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED offre un éclairage direct et puissant pour une installation encastrée ou en saillie. Avec une puissance de 22 W, il délivre 2 420 lm en blanc 4 000 K, avec une répartition symétrique et un faisceau extrêmement large de plus de 80°. Son diamètre d'encastrement convient aux découpes de 195 à 205 mm. Il présente un indice de protection IP54 en face avant et IP40 à l'arrière, ainsi qu'une durée de vie L70/B50 de 30 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Surface brossée	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	171 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	22 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2420 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	110 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	223 mm
Largeur	223 mm
Hauteur/profondeur	30 mm
Diamètre externe	223 mm
Diamètre intégré	195 - 205 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	45
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	71
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	30