DL E 195-205 22.0W/840 IP54



REFERENTIE
RADLEA5108

MERK
Radium

EAN
4003556415386

MOQ
1

IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze LED-downlight biedt krachtige, directe verlichting en is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage. Met een vermogen van 22 W levert hij 2.420 lm in wit licht van 4.000 K, met een symmetrische lichtverdeling en een uiterst brede stralingshoek van meer dan 80°. De inbouwdiameter past bij uitsparingen van 195 tot 205 mm. De armatuur heeft beschermingsgraad IP54 aan de voorzijde en IP40 aan de achterzijde, en een levensduur van 30.000 uur L70/B50 bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Geborsteld oppervlak	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	171 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EC001744_EF017556_EV006415
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	22 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2420 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	223 mm
Breedte	223 mm
Hoogte/diepte	30 mm
Buitendiameter	223 mm
Inbouwdiameter	195 - 205 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	71
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30