DL S M 50-180 18W PS CCT



REFERENCE
RADLMA5129

MARQUE
Radium

EAN
4003556015562

MOQ
1

IP20 IP54 IK05

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de 18 W associe détection de mouvement et capteur de lumière pour une gestion automatique de l'éclairage. Son flux lumineux se règle par niveaux, de 1 080 à 2 160 lm, avec une température de couleur sélectionnable de 3 000 à 5 700 K. Adapté au montage encastré ou en saillie au plafond, il offre une protection IP54 en face avant et IP20 à l'arrière. Sa durée de vie nominale L70/B50 est de 100 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	150 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté à la puissance de la lampe	18 W
Puissance du système	18 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Système d'alimentation de secours	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 5700 K
Température de couleur réglable	Niveaux
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1080 - 2160 lm
Réglage des lumens	Niveaux
Efficacité du luminaire	135 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.8
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	225 mm
Largeur	225 mm
Hauteur/profondeur	19 mm
Diamètre externe	225 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	26

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	10