DL S M 50-180 18W PS CCT



REFERENTIE
RADLMA5129

MERK
Radium

EAN
4003556015562

MOQ
1

IP20 IP54 IK05

OMSCHRIJVING

Dit ledarmatuur van 18 W combineert bewegingsdetectie met een lichtsensor voor automatische lichtregeling. De lichtstroom is instelbaar in stappen van 1.080 tot 2.160 lm, met een selecteerbare kleurtemperatuur van 3.000 tot 5.700 K. Het armatuur is geschikt voor inbouw- of opbouwmontage aan het plafond en heeft IP54-bescherming aan de voorzijde en IP20 aan de achterzijde. De nominale levensduur L70/B50 bedraagt 100.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	150 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	18 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	18 W

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 5700 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1080 - 2160 lm
Lumen regelbaar	Standen
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Arbeidsfactor	0.8
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	225 mm
Breedte	225 mm
Hoogte/diepte	19 mm
Buitendiameter	225 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	26

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	10