DL S M 50-260 24W PS CCT



REFERENCE
RADLMA5130

MARQUE
Radium

EAN
4003556015579

MOQ
1

IP20 IP54 IK05

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de plafond de 24 W combine un éclairage adaptable et des capteurs intégrés pour répondre aux besoins de votre installation. La température de couleur, réglable par paliers de 3 000 à 5 700 K, et le flux lumineux, réglable de 1 440 à 2 880 lm, permettent d'ajuster l'éclairage. Son faisceau direct, symétrique et très large (>80°) convient à une diffusion généreuse de la lumière. Les capteurs de mouvement et de lumière sont intégrés, et le luminaire peut être monté en encastré ou en saillie, avec un câblage traversant possible. Sa face avant est protégée IP54 et sa durée de vie L70/B50 est de 100 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec détecteur de présence	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Avec capteur de lumière	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	180 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	24 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 5700 K
Température de couleur réglable	Niveaux
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1440 - 2880 lm
Réglage des lumens	Niveaux
Efficacité du luminaire	135 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	330 mm
Largeur	330 mm
Hauteur/profondeur	19 mm
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Borne à ficher
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	26

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	10