FL S 1000/840 BK IP65



REFERENCE
RAFLLA5085

MARQUE
Radium

EAN
4003556415195

MOQ
1

IP65 IK06

DESCRIPTION

Ce luminaire LED orientable apporte un éclairage direct et homogène grâce à son faisceau symétrique très large, supérieur à 80°. Il délivre 1 000 lm en lumière blanche de 4 000 K, avec une puissance de 7,4 W et une efficacité de 135 lm/W. Prévu pour un montage en saillie, il possède un boîtier en aluminium anthracite et une protection IP65 à l'avant comme à l'arrière, ainsi qu'une résistance aux chocs IK06. Sa durée de vie L70/B50 est de 50 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Anthracite
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	37 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP65
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK06
classe de protection selon IEC 61140	I
Puissance du système	7.4 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1000 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	135 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.5
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	108 mm
Largeur	23 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Hauteur/profondeur	100 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	23
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31