FL S 1000/840 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5085

MERK
Radium

EAN
4003556415195

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Deze richtbare ledarmatuur zorgt voor directe, gelijkmatige verlichting met een zeer brede, symmetrische lichtbundel van meer dan 80°. Ze levert 1.000 lm in wit licht van 4.000 K, bij een vermogen van 7,4 W en een efficiëntie van 135 lm/W. De armatuur is geschikt voor opbouwmontage en heeft een antracietkleurige aluminium behuizing, IP65-bescherming aan de voor- en achterzijde en een slagvastheid van IK06. De L70/B50-levensduur bedraagt 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	37 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	EC001744_EF017556_EV006421
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Systeemvermogen, systeemprestaties	7.4 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	108 mm
Breedte	23 mm
Hoogte/diepte	100 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	23
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31