FL S 3000/840 BK IP65



REFERENCE
RAFLLA5086

MARQUE
Radium

EAN
4003556015203

MOQ
1

IP65 IK06

DESCRIPTION

Ce luminaire LED orientable fournit un flux lumineux de 3 000 lm avec une lumière blanche de 4 000 K. Son faisceau symétrique très large (>80°) et son efficacité de 135 lm/W assurent un éclairage direct efficace. Son boîtier en aluminium noir, sa protection IP65 et sa résistance aux chocs IK06 répondent aux besoins des installations exigeant un luminaire robuste. Prévu pour un montage en saillie, il fonctionne sous 220–240 V CA et offre une durée de vie L70/B50 de 50 000 h à 25 °C. Sa LED intégrée n'est pas remplaçable et le luminaire n'est pas gradable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Verre mat/satiné
Type de tension	CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	112 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Puissance du système	22.2 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3000 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	135 lm/W
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Longueur	156 mm
Largeur	28 mm
Hauteur/profondeur	203 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	7
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	12
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	6