FL S 3000/840 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5086

MERK
Radium

EAN
4003556015203

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Deze richtbare ledarmatuur levert een lichtstroom van 3.000 lm met een witte lichtkleur van 4.000 K. De zeer brede, symmetrische lichtbundel (>80°) en het rendement van 135 lm/W zorgen voor efficiënte directe verlichting. De zwarte aluminium behuizing, IP65-bescherming en slagvastheid IK06 maken de armatuur geschikt voor installaties waar een robuuste oplossing nodig is. Ze is bestemd voor opbouwmontage, werkt op 220–240 V AC en heeft een levensduur van 50.000 uur L70/B50 bij 25 °C. De geïntegreerde led is niet vervangbaar en de armatuur is niet dimbaar.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	112 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Systeemvermogen, systeemprestaties	22.2 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3000 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lengte	156 mm
Breedte	28 mm
Hoogte/diepte	203 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	12
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6