FL S 3000/840 BK IP65 DÉTECTEUR



REFERENCE
RAFLLA5087

MARQUE
Radium

EAN
4003556415218

MOQ
1

IP65 IK05

DESCRIPTION

Ce luminaire LED associe un éclairage puissant à des capteurs intégrés pour une installation fonctionnelle et soignée. Il délivre 3 000 lm de lumière blanche à 4 000 K, avec un faisceau direct, symétrique et très large de plus de 80°. Son détecteur de mouvement infrarouge passif et son capteur de luminosité sont intégrés au luminaire. Avec une puissance de 22,8 W et une efficacité de 132 lm/W, il est conçu pour une installation en saillie. Son boîtier noir en aluminium bénéficie d'un indice de protection IP65 et d'une durée de vie L70/B50 de 50 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui
Technologie de capteur de mouvement/ détecteur de présence	Infrarouge passif
Avec capteur de lumière	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	130 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	C
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
Puissance du système	22.8 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3000 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	132 lm/W
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	156 mm
Largeur	59 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Hauteur/profondeur	203 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	7
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	11
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	6