FL S 3000/840 BK IP65 SENSOR



REFERENTIE
RAFLLA5087

MERK
Radium

EAN
4003556415218

MOQ
1

IP65 IK05

OMSCHRIJVING

Dit ledarmatuur combineert krachtige verlichting met geïntegreerde sensoren in een nette, functionele oplossing. Het levert 3.000 lm wit licht met een kleurtemperatuur van 4.000 K en een directe, symmetrische, zeer brede lichtbundel van meer dan 80°. De passieve-infraroodbewegingssensor en lichtsensor zijn in het armatuur geïntegreerd. Met een vermogen van 22,8 W en een efficiëntie van 132 lm/W is het geschikt voor opbouwmontage. De zwarte aluminium behuizing heeft beschermingsgraad IP65 en een levensduur L70/B50 van 50.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Met lichtsensor	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	130 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK05
Systeemvermogen, systeemprestaties	22.8 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3000 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	132 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	156 mm
Breedte	59 mm
Hoogte/diepte	203 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	11
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6