FL S 5000/840 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5088

MERK
Radium

EAN
4003556015227

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Deze ledarmatuur levert 5.000 lm bij een vermogen van 37 W en een efficiëntie van 135 lm/W. Het witte licht van 4.000 K en de zeer brede lichtbundel van meer dan 80° zorgen voor een directe, symmetrische lichtverdeling. De armatuur is geschikt voor opbouwmontage en heeft een aluminium behuizing, IP65-bescherming aan de voorzijde en slagvastheid IK06. De nominale levensduur L70/B50 bedraagt 50.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	187 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Systeemvermogen, systeemprestaties	37 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5000 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	193 mm
Breedte	30 mm
Hoogte/diepte	239 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	10
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6