FL S 10000/840 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5090

MERK
Radium

EAN
4003556015241

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Deze LED-armatuur biedt een ruime lichtspreiding met 10.000 lm, een symmetrische lichtverdeling en een zeer brede bundel van meer dan 80°. Het witte licht van 4.000 K en de efficiëntie van 135 lm/W zorgen voor krachtige verlichting. De zwarte aluminium behuizing, opaalglazen afdekking en IP65- en IK06-classificatie kenmerken het ontwerp. De armatuur is geschikt voor opbouwmontage en heeft een L70/B50-levensduur van 50.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	374 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Systeemvermogen, systeemprestaties	74.1 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	10000 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	251 mm
Breedte	34 mm
Hoogte/diepte	232 mm
Type bedrading	Afsluiting

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	9
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6