FL S 1000/830 BK IP65



REFERENCE
RAFLLA5091

MARQUE
Radium

EAN
4003556415256

MOQ
1

IP65 IK06

DESCRIPTION

Ce luminaire LED compact diffuse un éclairage blanc chaud de 3 000 K avec un faisceau très large de plus de 80°, pour une couverture lumineuse étendue. Orientable et conçu pour un montage en saillie, il délivre 930 lm pour une puissance système de 7,4 W. Son boîtier en aluminium anthracite, son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs IK06 conviennent aux environnements exigeants. La durée de vie indiquée est de 50 000 heures (L70/B50 à 25 °C).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Anthracite
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	37 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Résistance aux chocs	IK06
classe de protection selon IEC 61140	I
Puissance du système	7.4 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	930 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	126 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.5
Valeur de papillotement Pst LM	1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	108 mm
Largeur	23 mm
Hauteur/profondeur	100 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	23
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31