FL S 1000/830 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5091

MERK
Radium

EAN
4003556415256

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Dit compacte ledarmatuur verspreidt warmwit licht van 3.000 K met een zeer brede lichtbundel van meer dan 80°, voor een ruime lichtspreiding. Het is richtbaar, geschikt voor opbouwmontage en levert 930 lm bij een systeemvermogen van 7,4 W. De behuizing van aluminium in antraciet, beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK06 maken het geschikt voor veeleisende omgevingen. De opgegeven levensduur bedraagt 50.000 uur (L70/B50 bij 25 °C).

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	37 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Systeemvermogen, systeemprestaties	7.4 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	930 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	126 lm/W
Arbeidsfactor	0.5
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	108 mm
Breedte	23 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	23
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31