FL S 3000/830 BK IP65



REFERENTIE
RAFLLA5092

MERK
Radium

EAN
4003556015265

MOQ
1

IP65 IK06

OMSCHRIJVING

Dit ledarmatuur levert warmwit licht van 3.000 K, met een lichtstroom van 2.800 lm en een zeer brede, symmetrische lichtbundel van meer dan 80°. Het is richtbaar en geschikt voor opbouwmontage, zodat de verlichting op de installatie kan worden afgestemd. De zwarte aluminium behuizing, IP65-bescherming en IK06-slagvastheid maken het geschikt voor omgevingen waar extra bescherming nodig is. Het armatuur heeft een efficiëntie van 126 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L70/B50 bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	112 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK06
Systeemvermogen, systeemprestaties	22.2 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2800 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	126 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	156 mm
Breedte	28 mm
Hoogte/diepte	203 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	12
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	6