FL S 3000/830 BK IP65 SENSOR



REFERENCE
RAFLLA5093

MARQUE
Radium

EAN
4003556015272

MOQ
1

IP65 IK05

DESCRIPTION

Pour un éclairage LED puissant et largement réparti, ce luminaire délivre 2 800 lm en blanc chaud 3 000 K, avec un faisceau symétrique très large de plus de 80°. Il intègre un détecteur de mouvement à infrarouge passif ainsi qu'un capteur de lumière. Son boîtier en aluminium anthracite, classé IP65, se monte en saillie et s'oriente par rotation et inclinaison. Sa durée de vie nominale L70/B50 atteint 50 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Réglabilité	Rotatif et pivotant
Avec détecteur de mouvement	Oui
Technologie de capteur de mouvement/ détecteur de présence	Infrarouge passif
Avec capteur de lumière	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Courant nominal	130 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	D
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP65
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	I
Puissance du système	22.8 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2800 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	123 lm/W
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	156 mm
Largeur	59 mm
Hauteur/profondeur	203 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	7
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	11
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31

PACKAGING

C01	
EAN QTÉ C01	6